

Промышленные видеоэндоскопы EASYFLASHER 800



Боковой обзор с помощью сменной насадки d 11.6 мм (зеркало). Механическое управление изгибом дистальной части в 4-х направлениях на угол 150°. VGA экран с диагональю 90 мм (3.5 дюйма). Запись видеоизображения (формат MPEG 4), цифровое фото (формат JPEG) в режиме реального времени на 2 Гб SD-карту.

Особенности

- диаметр – 8.4 мм;
 - рабочая длина до 6 м;
 - угол обзора – 110°;
 - глубина резкости – 25 мм - ∞;
 - прямой обзор;
 - встроенный светодиодный источник освещения;
 - индикация на экране – дата / время, название, уровень заряда;
 - встроенный аккумулятор, время непрерывной работы – 2 ч;
 - блок питания / быстрозарядное устройство;
 - автоматический электронный прерыватель;
 - масса (рабочая длина 2 м) – 1.230 кг.
-
- 5-кнопочный пульт управления настройками видео и воспроизведением цифрового фото и видеоизображений;
 - пропитанная вольфрамовая оплетка 2-кнопочный пульт управления записью цифрового фото и видеоизображений;
 - 15 уровней от 1/100 000 до 1/50 000 сек;
 - автоматическая установка баланса белого;
 - регулировка баланса синего – 15 уровней;
 - регулировка баланса красного – 15 уровней;
 - SD-накопитель – до 32 гб интерфейс: SD-карта, PAL/RCA видеовыход, питание;

Комплектация

- транспортировочный кейс;

- блок питания / быстрозарядное устройство;
- 2 Гб SD-накопитель.

По отдельному заказу

- сменная насадка 11.6 мм (зеркало);
- жесткая направляющая трубка: d 10 мм, длина 40, 100 мм;
- центратор d 15, 38, 76 мм.

Технические характеристики

Диаметр	Рабочая длина	Угол изгиба дистальной части
8.4 мм	200 см	150° верх / вниз / влево / вправо
	300 см	
	600 см	

✉ info@ncontrol.ru

☎ +7 (343) 227-333-7

📍 620017, г. Екатеринбург, ул Фронтовых Бригад, д. 29 подъезд 2